

REBOLO DIAMANTADO



Características

- Disco com liga metálica balanceada
- Liga metálica com grande concentração de diamantes de alta qualidade
- Pode ser utilizado à seco (7.000 RPM) ou refrigerado com água (11.000 RPM). A refrigeração com água, além de evitar a poeira, evita o superaquecimento do disco
- Incrível poder de desbaste e acabamento em materiais duros, como concreto e outros elementos feitos a base de cimento

Descrição do Produto

O Rebolo Diamantado da Heavy Duty foi desenvolvido para garantir o melhor acabamento em projetos de construção civil e marmorarias. Seu poder de desbaste remove argamassas, pinturas, nivela pisos, concretos, pedras, refratários e alvenarias.

Diferenciais

- Incrível poder de remoção
- Rendimento superior
- Rebolo diamantado balanceado e seguro
- Base de aço

Produtos Relacionados

- Disco Diamantado
- Disco Diamantado Porcelanato

Aplicações

- Utilizado com máquinas portáteis elétricas ou pneumáticas (do tipo esmerilhadeira) para desbaste refrigerado ou à seco
- Indicado para operações em granito, mármore, marmoglass, meia-cana, boleado, regularizações em concreto, perfilagem, etc

Restrições

- Não deve ser utilizado em metais, madeira e porcelanatos
- Não utilizar o disco de forma ininterrupta. É preciso realizar algumas pausas durante o processo para o disco arrefecer.

REBOLO DIAMANTADO

Segurança e manuseio

- Respeite as indicações de segurança presentes no rótulo do produto
- Use sempre equipamentos de proteção individual (EPI): máscara, luvas e óculos de proteção
- Verifique as restrições presentes no rótulo para a montagem do disco
- Verifique se o disco está bem fixado no eixo na máquina
- Verifique o alinhamento do disco antes de iniciar a operação
- Não realize operações ininterruptas. Realize pausas para o disco arrefecer.

Armazenamento e Validade

- Armazene os discos horizontalmente, em uma superfície plana (sem ondulações ou concavidades)
- Não utilize discos partidos ou danificados
- Prazo de validade não aplicável

Mais informações

Heavy Duty Comercial Importadora Ltda.
 Rua Pompéia, 57 - Mauá - Colombo/PR - CEP 83.413-585
 Tel.: (41) 4042-7435
www.heavyduty.com.br

Código	Qtd. Embalagem	Ø Disco		Encaixe	Altura do Segmento	Largura do Segmento	Base	Material de Desbaste	Contratipos mais comuns
		mm	pol		mm	mm			
122964	1	115	4-1/2"	M14	6	20	Aço	Concreto	•Vonder •Stamaco