

DISCO PARA MADEIRA WOODPLUS TUNGSTÊNIO



Características

- Corte de madeira e derivados
- Borda de carboneto de tungstênio
- Corte sem trancos e vibrações
- Indicado para serras mármore

Descrição do Produto

O Disco para Madeira WoodPlus Tungstênio da Heavy Duty foi desenvolvido para cortar madeiras e derivados de forma rápida e segura. É indicado para o corte de aglomerados, MDF, placas de compensado, pisos e laminados, madeira dura e macia. Sua borda segmentada, revestida com carboneto de tungstênio garante precisão, velocidade e resistência.

Diferenciais

- Borda de carboneto de tungstênio
- Velocidade e precisão de corte
- Corte sem trancos e vibrações

Produtos Relacionados

- Disco de Serra Vídea TCT

Aplicações

- Indicado para o corte Madeira e derivados como aglomerados, MDF, placas de compensado, pisos e laminados, madeira dura e macia
- Ideal para quem busca praticidade e velocidade

Restrições

- Não exceda a rotação máxima indicada no disco
- Não utilize o disco no sentido contrário ao indicado
- Verifique se o disco está perfeitamente encaixado no eixo da máquina. Antes de iniciar a operação de corte, limpe a flange de fixação
- Não inicie a operação de corte sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso para o operador, pode afetar a qualidade do corte e a vida útil do disco (devido ao deslocamento de ar gerado).
- Não utilize discos danificados (trincados, etc)
- Verifique se o material a ser cortado está devidamente fixo. Realizar cortes sob o risco de oscilação, prejudica a qualidade do corte e pode causar ferimentos ao usuário.
- Não corte materiais que não sejam adequados ao disco. Além de prejudicar o desempenho do corte, reduz a vida útil do disco podendo causar a quebra dos dentes.

DISCO PARA MADEIRA WOODPLUS TUNGSTÊNIO

Segurança e manuseio

- Respeite as indicações de segurança presentes no rótulo do produto
- Use sempre equipamentos de proteção individual (EPI): máscara, luvas e óculos de proteção
- Verifique as restrições presentes no rótulo para a montagem do disco
- Verifique se o disco está bem fixado no eixo na máquina. Se não, siga o manual de instruções da máquina e realize o aperto da flange de fixação.

Armazenamento e Validade

- Armazene os discos horizontalmente, em uma superfície plana (sem ondulações ou concavidades)
- Não utilize discos partidos ou danificados
- Prazo de validade não aplicável

Mais informações

Heavy Duty Comercial Importadora Ltda.

Rua Pompéia, 57 - Mauá - Colombo/PR - CEP 83.413-585

Tel.: (41) 4042-7435

www.heavyduty.com.br

Código	Qtd. Embalagem	Ø Disco		Furo Central	Rotação Máxima	Espessura do Disco	Contratipos mais comuns
		mm	pol	mm	RPM	mm	
122995	1	110	4-3/8"	20	13.800	1,2	•Bosch •Makita •Cortag
122996		180	7-1/4"	22	8.500	1,4	