

VARETA SOLDA OXI/ACETILENO R45



Características

- Vareta cobreada para solda oxiacetilênica
- Características mecânicas com excelente uniformidade
- Soldagem de aços de baixo e médio teor de carbono

Descrição do Produto

A Vareta de Solda Oxi/Acetileno R45 foi desenvolvida para processos de soldagem de chapas finas de aços de baixo e médio teor de carbono. É utilizada em tubulações, escapamentos de veículos, lanternagens, etc.

Diferenciais

- Excelente uniformidade
- Soldagem de aços de baixo e médio teor de carbono
- Revestimento de cobre

Produtos Relacionados

- Arame de Solda
- Eletrodo de Solda

Aplicações

- Indicada para processos de solda menos exigentes, de aços de baixo e médio teor de carbono, como em escapamentos de veículos, paredes finas de tubulações, lanternagens, etc.

Restrições

- Verifique as instruções de segurança em seu local de trabalho, leis e regulamentos nacionais, além dos elementos disponíveis para a realização dos processos de soldagem

VARETA SOLDA OXI/ACETILENO R45

Segurança e manuseio

- Respeite as indicações de segurança presentes no rótulo do produto
- Use sempre equipamentos de proteção individual (EPI) e respeite as boas práticas de segurança
- Cuidado com os fumos e gases emitidos durante o processo de solda
- Mantenha a área de trabalho bem ventilada. Utilize um exaustor junto ao local de solda para afastar os fumos e gases provenientes da solda
- Cuidado com as emissões provenientes do arco elétrico. Podem causar danos aos olhos e à pele
- Os choques elétricos podem causar a morte. Utilize os equipamentos de proteção indicados.
- Jamais toque em componentes elétricos conectados a rede

Armazenamento e Validade

- A vareta deve ser armazenada em condições ambiente de temperatura e umidade em sua embalagem original, intacta, lacrada, sobre paletes ou prateleiras
- Alocar em lugar seco e arejado, distante de paredes e protegido dos raios solares. Evitar contato com água
- Mantenha a embalagem fechada quando não estiver sendo utilizado

Mais informações

Heavy Duty Comercial Importadora Ltda.

Rua Pompéia, 57 - Mauá - Colombo/PR - CEP 83.413-585

Tel.: (41) 4042-7435

www.heavyduty.com.br

Normas e composição do metal soldado (valores de referência)

AWS A5.2 – R45

C	Si	Mn	P	S	Cu
0,08	0,10	0,50	0,035	0,040	0,30

Código	Qtd. Embalagem	Diâmetro	Comprimento
		mm	mm
123024	10	1,60	1000
123025		2,40	1000
123026		3,20	1000